

# Un mondo di soluzioni

A lot of solutions - Un monde de solutions - Viele Lösungen - Un mónon de soluciones

*Turbo Mix Flex*

**PROJET**

**AGRICULTURE**



## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE:

MACCHINA MODULARE INTERCAMBIABILE • CISTERNA IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE • CISTERNA LAVACIRCUITO • CISTERNA LAVAMANI • LIVELLO ESTERNO • TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO • FILTRO ASPIRAZIONE CON AUTORIEMPIMENTO • GETTI DOPPI ANTIGOCCIA IN OTTONE • MOLTIPLICATORE AD INGRANAGGI • INDICATORE ESTERNO LIVELLO OLIO • DISTRIBUTORE E REGOLATORE DI PRESSIONE A DISTANZA SUL TRATTORE • AGITATORE IDRAULICO • CONVOGLIATORE IN POLIETILENE CON DOPPIA GIRANTE CENTRIFUGA CON TESTATA ORIENTABILE IDRAULICAMENTE • VENTOLA CENTRIFUGA • ATTACCO AI TRE PUNTI SOLLEVATORE • TUBI IDRAULICI CON INNESTI RAPIDI (1 DOPPIO EFFETTO DEL TRATTORE) • SENZA GIUNTO CARDANICO



## CURRENT TECHNICAL FEATURES:

MODULAR AND INTERCHANGEABLE MACHINE • POLYETHYLENE TANK WITH TOTAL EMPTYING • TANK FOR CLEANING CIRCUIT • TANK FOR HAND CLEANING • EXTERNAL LEVEL • PAINTED STEEL FRAME • OUTSIDE SUCTION FILTER WITH AUTOMATIC TANK FILLER • DOUBLE BRASS ANTI-DROP NOZZLES • GEARED OVERDRIVE • EXTERNAL OIL LEVEL INDICATOR • REMOTE PRESSURE REGULATOR AND DISTRIBUTION ON TRACTOR • HYDRAULIC AGITATOR • POLYETHYLENE CONVEYOR WITH DOUBLE CENTRIFUGAL IMPELLER WITH HYDRAULICALLY ADJUSTABLE HEAD • CENTRIFUGAL FAN • THIRD POINT COUPLING PINS • HYDRAULIC HOSES WITH QUICK COUPLINGS (1 DOUBLE-ACTING TRACTOR CONTROL) • WITHOUT CARDAN SHAFT



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE:

APPAREIL MODULABLE INTERCHANGEABLE • CUVE EN POLYETHYLENE COMPLETEMENT VIDANGEABLE • CUVE LAVE-CIRCUIT • CUVE LAVE-MAINS • JAUGE EXTERIEUR • CHASSIS EN ACIER PEINT • FILTRE D'ASPIRATION AVEC AUTO-REMPLISSAGE • BUSES EN LAITON DOUBLE • MULTIPLICATEUR A ENGRENAGES • INDICATEUR EXTERIEUR DE NIVEAU D'HUILE • DISTRIBUTEUR ET REGULATEUR DE PRESSION A DISTANCE SUR LE TRACTEUR • AGITATEUR HYDRAULIQUE • CONVOYEUR EN POLYETHYLENE AVEC DOUBLE TURBINE CENTRIFUGE A CANON TELESCOPIQUE ORIENTABLE HYDRAULIQUEMENT • VENTILATEUR CENTRIFUGE • ATTELAGE A 3 POINT • TUYAUX AVEC RACCORDS RAPIDES (1 DOUBLES EFFETS DE TRACTEURS) • SANS JOINT A CARDAN