

Vibroculteur 2150T - 11'

- Chassis principal 11' (Avec cyl et 11035 ASS)
- timon 90"
- 2' pneus 7.60 x 15" avec RIM 5 BOLTS
- Dents = 33 (combinées: 12 x 38 = 17, 12 x 45 = 16)
avec crampes et bolts (espaces 6" = 23)
- Pointes = 33
avec bolts
- Rouleaux à lames: 2 P-272 6 bras demi Q.A.
- Rouleaux à broches: 2 PB-7B 4 bras demi Q.A.
- Lame niveleuse: 2 DE 64½" ET 6 RESSORTS ET
BRAQUETTE

Vibroculteur 2150T 13'-8"

- Chassis principal 11' (AVEC CYL ET HOSE ASS)
- Rallonge droite 16"
- Rallonge gauche 16"
- TIMON 98"
- 2 pneus 7.60 x 15" AVEC RIM 5 BOLTS
- Dents = 41 (combinées: 12 x 38 = 21, 12 x 45 = 20)
avec crampes et bolts (espaces 6" = 27)
- Pointes = 41
avec bolts
- Rouleaux à lames: 2 P-272 } 8 bras demi Q.A.
1 P-220 }
- Rouleaux à broches: 2 PB-5B } 6 bras demi Q.A.
1 PB-6B }
- Lame niveleuse: 2 DE 80 1/2" ET 6 RISSORTS ET
3 BROUETTAS

Vibroculteur 2150T 16'-4"

- Chassis principal 11' (AVEC CYL ET HORS ASS)
- Ailes droites 32"
- Ailes gauches 32"
- Timon 90"
- 2 cylindres 3" x 10" avec boyaux
- 2 pneus 7.60 x 15" AVEC RIM 5 BOLTS
- 2 pneus 5.90 x 15" AVEC RIM 5 BOLTS
- Dents = 47 (combinées: 12 x 38 = 25, 12 x 45 = 22)
avec crampes et bolts (espacées 6" = 31)
- Pointes = 47
avec bolts
- Rouleaux à lames: 2 P-240 } 10 bras demi Q.A.
2 P-260 }
- Rouleaux à broches: 2 PB-3B } 8 bras demi Q.A.
2 PB-7B }
- Lame niveleuse: 2 DE 64½" } 10 RESSORTS ET
2 DE 31½" } BRADANTIR

Vibroculteur 2150T 19'

- Chassis principal 11' ASS AVEC CYL ET NOSE
- Ailes droites 32"
- Ailes gauches 32"
- Extension droite 16"
- Extension gauche 16"
- Timon 90"
- 2 cylindres 3" x 10" avec boyaux
- 2 pneus 7.60 x 15" AVEC RIM 5 BOLTS
- 2 pneus 5.90 x 15" AVEC RIM 5 BOLTS
- Dents = 53 (combinées: $12 \times 38 = 29$, $12 \times 45 = 24$)
avec crampes et bolts (espaces 6" = 39)
- Pointes = 53
avec bolts
- Rouleaux à lames: 4 P-260 12 bras demi Q.A.
- Rouleaux à broches: 2 PB-5B
1 PB-6B } 8 bras demi Q.A.
1 PB-7B }
- Lame niveleuse: 2 DE 64 1/2" } 10 RISSORTS ET
2 DE 48 1/2" } BRADANTS

Vibroculteur 2250T 17'-8"

- Chassis principal 11'
- Ailes droites 40"
- Ailes gauches 40"
- Cylindre
- 2 cylindres 4" x 20" avec boyaux
- 4 pneus 7.60 x 15" AVEC RIM 6 BOLTS
- 2 pneus 9.5L15 AVEC RIM 6 BOLTS
- Dents = 53 (combinées: 12 x 38 = 24, 12 x 45 = 24)
avec crampes et bolts (espaces 6" = 35)
- Pointes = 53
avec bolts
- Rouleaux à lames: 2 P-240 } 10 bras demi A
2 P-272 }
- Rouleaux à broches: 2 PB-4B } 8 bras demi Q.A.
2 PB-7B }
- Lame niveleuse 2 DE 64 1/2" } 10 RESSORT ET
2 DE 39 1/2" } BRACQUETTE

Vibroculteur 2250T 20' 4"

- Chassis principal 11'
- Ailes droites 56"
- Ailes gauches 56"
- Cylindre
- 2 cylindres 4" x 20" avec boyaux
- 4 pneus 7.60 x 15" AVAC RIM 6 BOLTS
- 2 pneus 9.5 x 15 AVAC RIM 6 BOLTS
- Dents = 61 (combinées: 12 x 38 = 33, 12 x 45 = 28)
avec crampe et bolts (espacées 6" = 41)
- Pointes = 61
avec bolts
- Rouleurs à lames: 3 P-260 } 12 bras demi Q.A.
1 P-272 }
- Rouleurs à broches: 2 PB-6B } 8 bras demi Q.A.
2 PB-7B }
- Lame niveleuse: 2 DE 64 1/2" } 10 RESSORTS ET
2 DI2 56 1/2" } BRACQUETTES

Vibroculteur 2250T 23'

- Chassis principal 11'
- Extension intérieure droite 16"
- Extension intérieure gauche 16"
- Aile droite 56"
- Aile gauche 56"
- Cylindre
- 2 cylindres 4" x 20" avec boyaux
- 4 pneus 7.60 x 15" AVEC RIN 6 BOLTS
- 2 pneus 9.5 x 15 AVEC RIN 6 BOLTS
- Dents = 69 (combinées: 12 x 38 = 37, 12 x 45 = 32)
avec crampa et bolts (espacées 6" = 47)
- Rouleaux à lames: 1 P-240 } 14 bras demi Q.A.
4 P-260
- Rouleaux à broches: 2 PB-SB } 10 bras demi Q.A.
3 PB-6B
- Lame niveleuse: 2 DE 80 1/2" } 10 RESSORTS ET
2 DE 56 1/2" } BRACQUETTES
- Pointes = 69
avec bolts
- KIT BOLT EXTENSION 16" INTERIEUR
- KIT HOSE EXTENSION 16" INTERIEUR

Vibroculteur 2250T

25'-8"

- Chassis principal 11'
- Extension intérieure droite 16"
- Extension intérieure gauche 16"
- Aile droite 56"
- Aile gauche 56"
- Extension extérieure droite 16"
- Extension extérieure gauche 16"
- Cylindre
- 2 cylindres 4" x 20" avec boyaux
- 4 pneus 7.60 x 15" AVEC RIM 6 BOLTS
- 2 pneus 9.5L15 AVEC RIM 6 BOLTS
- Dents = 77 (combinées: $12 \times 38 = 41$, $12 \times 45 = 36$)
avec crampes et bolts (espacées 6" = 51)
- Pointes = 77
avec bolts
- Rouleaux à lames: 3 P-260 > 15 bras demi Q.A.
2 P-272
- Rouleaux à broches: 1 PB-3B
1 PB-4B
1 PB-5B
2 PB-6B
1 PB-7B } 12 bras demi Q.A.
- Lame niveleuse: 2 DE 80 1/2" > 12 RESSORTS ET
2 DE 72 1/2" BRADVISITIS
- KIT BOLT EXTENSION 16" INTERIEUR
- KIT BOLT EXTENSION 16" EXTERIEUR
- KIT HOSE EXTENSION 16" INTER.