



UNE
**MÉCANIQUE
 RECONNUE,**
 UN USAGE DOMESTIQUE



MODÈLES	LYNX-52	LYNX-62	LYNX-70
LARGEUR DE COUPE	52 po	62 po	70 po
POIDS ASSEMBLÉ (SANS PTO)	Approx. 303 lb	Approx. 319 lb	Approx. 333 lb
HAUTEUR DE COUPE		25 po	
PUISSANCE RECOMMANDÉE		16 à 25 cv	
HAUTEUR BASE DE CHUTE		26 po	
DIAMÈTRE DU TAMBOUR		21 po	
PROFONDEUR DU TAMBOUR		6 po	
NOMBRE DE PALES DU ROTOR		4	
BOULONS DE CISAILLEMENT	1 sur l'arbre de prise de force + 1 à la vis		
DIAMÈTRE DE L'ARBRE DU ROTOR		1 po	
HAUTEUR CENTRE DU ROTOR		13 po	
RPM DU ROTOR		540	
VIS SANS FIN	1 - à ruban 14 po diamètre		
CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT DE LA VIS	50		
ROTATION DE LA CHUTE	Standard manuelle ou option cylindre hydraulique		
ATTACHE À 3 POINTS	Catégorie 1		
COUTEAU DU BAS	3/8 po x 1 po		
PATIN OPTIONNEL	Ajustable boulonné		
CHUTE STD	Avec déflecteur manuel inclus		
ROULEMENT À BILLES DE LA VIS	1 po (cage en fonte ductile)		

CARACTÉRISTIQUES



Rotation manuelle à engrenage



Rotation hydraulique avec cylindre



Mécanique éprouvée

Pronovost
 260, route 159, Saint-Tite (Québec) Canada G0X 3H0
 Tél. : 418 365-7551 • Téléc. : 418 365-7954
 info@pronovost.qc.ca

CONCESSIONNAIRE:

www.pronovost.qc.ca